

F 11 E5 AIR NEES2 2013-04

F	RÁZVOR	F 11 NEES II AIR AR	F 11 NEES II AIR AR	F 11 NEES II AIR AR	F 11 NEES II AIR AR	F 11 NEES II AIR AR
		3100	3410	4060	4660	4990
	HMOTNOSTI					
16,1	Celková povolená hmotnosť vozidla	11000	11000	11000	11000	11000
16,4	Celková povolená hmotnosť jazdnej súpravy	14500	14500	14500	14500	14500
14	Hmotnosť vozidla v prevádzkovom stave	3450	3450	3622	3687	3727
	Max. celková nosnosť	7550	7550	7378	7313	7273
14,1	Zaťaženie prednej / zadnej nápravy v prevádzkovom stave	2248 / 1202	2248 / 1202	2263 / 1359	2273 / 1414	2288 / 1439
16,2	Max. zaťaženie prednej / zadnej nápravy	4000 / 7600	4000 / 7600	4000/7600	4000/7600	4000/7600
18,3	Max. hmotnosť brzdeného prívesu	3500	3500	3500	3500	3500
18,4	Max. hmotnosť nebrzdeného prívesu	750	750	750	750	750
19	Max. vertikálne zaťaženie prívesného zariadenia	140	140	140	140	140
	ROZMERY					
OAL	Celková dĺžka vozidla bez nadstavby	5700	6010	6975	7900	8350
FOH	Predný previs podvozku	1170	1170	1170	1170	1170
ROH	Zadný previs podvozku	1430	1430	1770	2070	2190
----	Šírka nosného rámu	840	840	840	840	840
EH	Výška hornej hrany nosného rámu	850	850	850	850	850
HH	Minimálna svetlá výška	205	205	205	205	205
OW	Šírka kabíny	2195	2195	2195	2195	2195
OH	Celková výška vozidla bez nadstavby	2510	2510	2510	2510	2510
BW	Celková šírka zadnej nápravy	2170	2170	2170	2170	2170
AW	Rozchod predných kolies	1795	1795	1795	1795	1795
CW	Rozchod zadných kolies	1670	1670	1670	1670	1670
B	Min. vzdialenosť nadstavby od osi prednej nápravy	650	650	650	650	650
12,1	Max. zadný previs nadstavby	1510	1780	2120	2420	2540
W	Min. dĺžka nadstavby	3650	4060	5180	6080	6530
W	Max. dĺžka nadstavby	3960	4480	5530	6430	6880
W (1)	Max. dĺžka nadstavby autorizovaná importérom	5780	6300	6049	7039	7584
5,1	Max. celková dĺžka homologovaná C.O.C.	5780	6300	7350	8250	8700
6,1	Max. šírka nadstavby	2550	2550	2550	2550	2550
7,1	Max. výška nadstavby	4000	4000	4000	4000	4000
	Rádus otáčania			14400	16100	17000

Rozmery sú uvedené v mm a hmotnosti v kg


- (1) Max. prepravné rozmery schválené importérom v súlade s min./max. zaťažením náprav.
- (2) Údaje zodpovedajú schváleným typom pre C.O.C.
- (3) Vrátane širokých držiakov zrkadiel

Vozidlo spĺňa **Normu EURO 5** nad predpísanú hodnotu na úrovni **K***

MOTOR ISUZU 4HK1 E55

Rádový vznětový 4-valec, vstrekovanie common rail, elektronicky riadený
Turbo s variabilnou geometriou lopatiek, medzichladič stlačeného vzduchu, ventilový rozvod SOHC

Obsah motora (cm³) 5193
Vrtanie / zdvih (mm) 115 / 125
Max. výkon pri otáčkach (norma CEE) 154 kW (210HP) pri 2600 ot./min
Max. krútiaci moment v rozsahu otáčok (norma CEE) 637 Nm pri 1600 ot./min



PLNENIE NORMY EURO 5 (nariadenie 2008/74K/CEE)

Recyklácia výfukových plynov riadená EGR ventilom
Katalyzátor a keramický filter pevných častíc
Automatická regenerácia DPD filtra s možnosťou manuálneho modu
Redukcia pevných častíc o 90%

Cyklus ESC g/kWh: CO=0.02 ; THC=0.02 ; Nox=1.70 ; PT=0.001
Environmenálna trieda : 0555*0874K
Množstvo emisií CO₂ : 230 g/km

PREVODOVKA A PODVOZOK

ROBOTICKÁ	6-stupňová, hydrodynamická spojka s elektromagnetickým solenoidným radením prevodových stupňov, sekvenčné radenie									
PREVODOVÉ STUPNE	ISUZU MLD6W (robotická), rýchlosť (km/h) pri 1000 ot./min	1	4.52	3	12.69	5	29.92	R	4.52	
		2	7.31	4	19.54	6	41.44			
DIFERENCIÁL	ISUZU diferenciál, voliteľné príslušenstvo s obmedzeným preklzom, prevod 5.125/1									
PODVOZOK	Nitovaný a skrutkovaný rámový, U profil, V x D x hrúbka steny : 225 x 70 x 6									
NÁPRAVY A PRUŽENIE	Predná a zadná ; listové pružiny a dvojčinné tlmiče									
DISKY A PNEUMATIKY	Disky : 6,00 J 17,5 ; Pneumatiky 235 / 75 R 17,5; zadná dvojmontáž									

ĎALŠIA VÝBAVA

VYBAVENIE PODVOZKU	Jedno rezervné koleso s navijakom Nádrž paliva 127 L
ELEKTRICKÁ VÝBAVA	Alternátor 24 V – 90 A 2 dobývateľné akumulátory 2 x 12 V – 100 Ah Tachograf číselný

BEZPEČNOSŤ

AKTÍVNA BEZPEČNOSŤ	Hydraulické brzdy nezávislé s podtlakovým posilňovačom, vpredú diskové s vnútorným chladením, predné Ø 310 x 42 mm, zadné bubnové Ø 320 x 100 mm; výfuková brzda Štvorkanálový brzdový systém ABS Protipreklzový systém ASR Asistent rozjazdu do kopca HSA Obmedzovač rýchlosti na 90 km/h Zvukový alarm pri cúvaní
PASÍVNA BEZPEČNOSŤ	Bezpečnostné pásy s predpínaním, vystužené bočné dvere, absorbčný ochranný rám kolien 2 AIR BAG SRS vodiča a spolujazdca
BEZPEČNOSTNÉ ZARIADENIE	Imobilizér, centrálné zamykanie dverí a diaľkové ovládanie

KABÍNA

- Elektricky nastaviteľné a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá
- Elektrické ovládanie okien
- Centrálné zamykanie s diaľkovým ovládaním
- EGR – DPD (filter pevných častíc)
- Pneumaticky odpružené sedadlo vodiča (okrem pneumatického podvozku)
- Multifunkčný displej
- Imobilizér
- Tónované sklá
- Rádio CD MP3
- Nastaviteľný volant
- OBD II (palubná diagnostika)
- Predné hmlové svetlá
- Tempomat
- Klimatizácia

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

PNEUMATICKÝ PODVOZOK
ŤAŽNÉ ZARIADENIE

ZÁRUKA 2 ROKY BEZ OBMEDZANIA KM