

6 miest

FT L 35 CC E5 COC - 2013/04

		L 35 / 30 CC	L 35 / 33 CC
F	RÁZVOR	3050	3350
	HMOTNOSTI		
16,1	Celková povolená hmotnosť vozidla	3500	3500
16,4	Celková povolená hmotnosť jazdnej súpravy	7000	7000
14	Hmotnosť vozidla v prevádzkovom stave	2350	2350
	Max. celková nosnosť	1150	1150
14,1	Zaťaženie prednej / zadnej nápravy v prevádzkovom stave	1635 / 715	1635 / 715
16,2	Max. zaťaženie prednej / zadnej nápravy	2100 / 2435	2100 / 2435
18,3	Max. hmotnosť brzdeného prívesu	3500	3500
18,4	Max. hmotnosť nebrzdeného prívesu	750	750
19	Max. vertikálne zaťaženie prívesného zariadenia	140	140
	ROZMERY		
OAL	Celková dĺžka vozidla bez nadstavby	5735	6035
FOH	Predný previs podvozku	1110	1110
ROH	Zadný previs podvozku	1575	1575
----	Šírka nosného rámu	700	700
EH	Výška hornej hrany nosného rámu	750	750
HH	Minimálna svetlá výška	190	190
OW	Šírka kabíny	1815	1815
OH	Celková výška vozidla bez nadstavby	2240	2240
BW	Celková šírka zadnej nápravy	1860	1860
AW	Rozchod predných kolies	1475	1475
CW	Rozchod zadných kolies	1425	1425
B	Min. vzdialenosť nadstavby od osi prednej nápravy	1700	1700
12,1	Max. zadný previs nadstavby	1830	1810
W	Min. dĺžka nadstavby	2925	3225
W	Max. dĺžka nadstavby	3140	3440
W	Max. dĺžka nadstavby autorizovaná importérom	3333	3828
5,1	Max. celková dĺžka homologovaná C.O.C.	5950	6250
6,1	Max. šírka nadstavby	2275	2275
7,1	Max. výška nadstavby	4000	4000
	Rádus otáčania	13900	14600

Rozmery sú uvedené v mm a hmotnosti v kg

- (1) Max. prepravné rozmery schválené importérom v súlade s min./max. zaťažením náprav.
- (2) Údaje zodpovedajú schváleným typom pre C.O.C.
- (3) Vrátane širokých držiakov zrkadiel

Vozidlo spĺňa Normu EURO 5 nad predpísanú hodnotu na úrovni K*



L 35 CC


Dvojitá kabína Easy



MOTOR ISUZU 4JJ1 E5N

Rádový vznetrový 4-valec, vstrekovanie common rail, elektronicky riadený
Turbo s variabilnou geometriou lopatiek, medzichladič stlačeného vzduchu, ventilový rozvod DOHC

Obsah motora(cm3)	2999
Vŕtanie / zdvih (mm)	95,4/104,9
Max. výkon pri otáčkach (norma CEE)	110 kW (150HP) pri 2800 ot./min
Max. krútiaci moment v rozsahu otáčok (norma CEE)	375 Nm od 1600 do 2800 ot./min



PLNENIE NORMY EURO 5 (nariadenie 2008/74K/CEE)

Recyklácia výukových plynov riadená EGR ventilom	Cyklus ESC g/kWh: CO=0.02 ; THC=0.02 ; Nox=1.70 ; PT=0.001
Katalyzátor a keramický filter pevných častíc	Environmenálna trieda : 0555*0874K
Automatická regenerácia DPD filtra s možnosťou manuálneho modu	Množstvo emisií CO2 : 230 g/km
Redukcia pevných častíc o 90%	

TRANSMISSION DU MOUVEMENT

MECHANICKÁ	5-stupňová, jednokotúčová suchá spojka s automatickým nastavovaním, Ø 300						
PREVODOVÉ STUPNE	ISUZU MYY5T (manuálna), rýchlosť (km/h) pri 1000 ot/min	1	5.96	3	19.13	5	43.90
		2	10.37	4	31.65	R	6.25
DIFERENCIÁL	ISUZU diferenciál, voliteľné príslušenstvo s obmedzeným preklzom, prevod 4.10/1						
PODVOZOK	Nitovaný a skrutkovaný rámový, U profil, V x D x hrúbka steny : 180 x 65 x 4						
NÁPRAVY A PRUŽENIE	Predná a zadná ; listové pružiny a dvojčinné tlmiče						
DISKY A PNEUMATIKY	Disky : 5,50 J 16 C ; Pneumatiky 205 / 75 R 16 C ; zadná dvojmontáž						
PREDNÁ NÁPRAVA	Pevná neodpružená						

ĎALŠIA VÝBAVA

VYBAVENIE PODVOZKU	Jedno rezervné koleso s navijakom nádrž paliva 75 l
ELEKTRICKÁ VÝBAVA	Alternátor 24 V – 80 A 2 dobíjateľné akumulátory 2 x 12 V – 70 Ah

BEZPEČNOSŤ

AKTÍVNA BEZPEČNOSŤ	Hydraulické brzdy s podtlakovým posilňovačom, diskové s vnútorným chladením, predné Ø 293 x 40 mm, zadné Ø 275 x 30 mm Výfuková brzda
PASÍVNA BEZPEČNOSŤ	Bezpečnostné pásy s predpínaním, vystužené bočné dvere, absorbčný ochranný rám kolien 1 AIR BAG SRS vodiča
BEZPEČNOSTNÉ ZARIADENIE	Imobilizér, centrálné zamykanie dverí a diaľkové ovládanie

KABÍNA

DVOJITÁ FIXNÁ KABÍNA	Pozinkovaná oceľová kabína, prístup k motoru cez vnútorný manipulačný otvor Nástupné schodíky, dvere s ptváraním o 90° predná rada - 1 miesto pre vodiča a 2 miesta pre spolujazdcov; zadná rada – 3 miesta pre posádku ; vzduchom odpružené sedadlo vodiča a nastaviteľná opierka hlavy
PRVKY VÝBAVY	FM rádio s RDS, okná s elektrickým ovládaním, vyhrievané spätné zrkadlá, tónované sklá, zadné lapače nečistôt

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

ZMENA RÁZVORU	Verzia L35 CC 3050
----------------------	--------------------

KLIMATIZÁCIA

ŤAŽNÉ ZARIADENIE

ZÁMOK DIFERENCIÁLU

ZÁRUKA 2 ROKY BEZ OBMEDZANIA KM



Norwit Slovakia spol. s r.o., Hraničná 4533/2A, 058 01 Poprad / Staviteľská 9, 831 04 Bratislava

Nonstop linka : 18 400, www.isuzuslovakia.sk