

FT Q TRACTION E5 COC 2013-04

F	RÁZVOR	Q TRACTION
		2750
	HMOTNOSTI	
16,1	Celková povolená hmotnosť vozidla	3500
16,4	Celková povolená hmotnosť jazdnej súpravy	7000
14	Hmotnosť vozidla v prevádzkovom stave	2335
	Max. celková nosnosť	1165
14,1	Zaťaženie prednej / zadnej nápravy v prevádzkovom stave	1710 / 625
16,2	Max. zaťaženie prednej / zadnej nápravy	2100 / 2435
18,3	Max. hmotnosť brzdeného prívesu	3500
18,4	Max. hmotnosť nebrzdeného prívesu	750
19	Max. vertikálne zaťaženie prívesného zariadenia	140
	ROZMERY	
OAL	Celková dĺžka vozidla bez nadstavby	5250
FOH	Predný previs podvozku	1110
ROH	Zadný previs podvozku	1390
----	Šírka nosného rámu	700
EH	Výška hornej hrany nosného rámu	770
HH	Minimálna svetlá výška	190
OW	Šírka kabíny	1815
OH	Celková výška vozidla bez nadstavby	2225
BW	Celková šírka zadnej nápravy	1860
AW	Rozchod predných kolies	1475
CW	Rozchod zadných kolies	1425
B	Min. vzdialenosť nadstavby od osi prednej nápravy	650
12,1	Max. zadný previs nadstavby	1675
W	Min. dĺžka nadstavby	3490
W	Max. dĺžka nadstavby	3750
W (1)	Max. dĺžka nadstavby autorizovaná importérom	3888
5,1	Max. celková dĺžka homologovaná C.O.C.	5510
6,1	Max. šírka nadstavby	2275
7,1	Max. výška nadstavby	4000
	Rádus otáčania	13100

Rozmery sú uvedené v mm a hmotnosti v kg


- (1) Max. prepravné rozmery schválené importérom v súlade s min./max. zaťažením náprav.
- (2) Údaje zodpovedajú schváleným typom pre C.O.C.
- (3) Vrátane širokých držiakov zrkadiel

Vozidlo spĺňa **Normu EURO 5** nad predpísanú hodnotu na úrovni **K***

MOTOR ISUZU 4JJ1 E5N

Rádový vznetový 4-valec, vstrekovanie common rail, elektronicky riadený
Turbo s variabilnou geometriou lopatiek, medzichladič stlačeného vzduchu, ventilový rozvod DOHC

Obsah motora(cm ³)	2999
Vŕtanie / zdvih (mm)	95,4/104,9
Max. výkon pri otáčkach (norma CEE)	110 kW (150HP) pri 2800 ot./min
Max. krútiaci moment v rozsahu otáčok (norma CEE)	375 Nm od 1600 do 2800 ot./min



PLNENIE NORMY EURO 5 (nariadenie 2008/74K/CEE)

Recyklácia výfukových plynov riadená EGR ventilom	Cyklus ESC g/kWh: CO=0.02 ; THC=0.02 ; Nox=1.70 ; PT=0.001
Katalyzátor a keramický filter pevných častíc	Environmenálna trieda : 0555*0874K
Automatická regenerácia DPD filtra s možnosťou manuálneho modu	Množstvo emisií CO ₂ : 230 g/km
Redukcia pevných častíc o 90%	

PREVODOVKA A PODVOZOK

MECHANICKÁ	5-stupňová, jednokotúčová suchá spojka s automatickým nastavovaním, Ø 300
DIFERENCIÁL	ISUZU diferenciál, voliteľné príslušenstvo s obmedzeným preklzom, prevod 4.10/1
PODVOZOK	Nitovaný a skrutkovaný rámový, U profil, V x D x hrúbka steny : 180 x 65 x 4
NÁPRAVY A PRUŽENIE	Predná a zadná ; listové pružiny a dvojčinné tlmiče
DISKY A PNEUMATIKY	Disky : 5,50 J 16 C ; Pneumatiky 205 / 75 R 16 C ; zadná dvojmontáž

POHON 4X4

NÁBOJ PREDNEJ NÁPRAVY	Manuálne odpojenie
OVLÁDANIE	Aretácia pomocou tlačidla na palubnej doske, ovládanie pomocou Visco spojky na prevodovke

ĎALŠIA VÝBAVA

VYBAVENIE PODVOZKU	Jedno rezervné koleso s navijakom Nádrž paliva 75 l
ELEKTRICKÁ VÝBAVA	Alternátor 24 V – 80 A 2 dobíjateľné akumulátory 2 x 12 V – 70 Ah

BEZPEČNOSŤ

AKTÍVNA BEZPEČNOSŤ	Hydraulické brzdy s podtlakovým posilňovačom, diskové s vnútorným chladením, predné Ø 293 x 40 mm, zadné Ø 275 x 30 mm Výfuková brzda Štvorkanálový brzdový systém ABS pre verziu L 35 Luxe Protiprekľzový systém ASR pre verziu L 35 Luxe
PASÍVNA BEZPEČNOSŤ	Bezpečnostné pásy s predpínaním, vystužené bočné dvere, absorbčný ochranný rám kolien 1 AIR BAG SRS vodiča pre verziu L35
BEZPEČNOSTNÉ ZARIADENIE	Imobilizér, centrálné zamykanie dverí a diaľkové ovládanie

KABÍNA

VYKLÁPATEĽNÁ KABÍNA	Pozinkovaná oceľová kabína, vyklopiteľná o 45° pre úplný prístup k motoru Nástupné schodíky, dvere s pŕváraním o 90° 1 miesto pre vodiča a 2 miesta pre spolujazdcov ; vzduchom odpružené sedadlo vodiča a nastaviteľná opierka hlavy
PRVKY VÝBAVY	FM rádio s RDS, okná s elektrickým ovládaním, vyhrievané spätné zrkadlá, tónované sklá, zadné lapače nečistôt

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

KLIMATIZÁCIA
ŤAŽNÉ ZARIADENIE

ZÁRUKA 2 ROKY BEZ OBMEDZANIA KM