


# L 35 Luxe

## Nees II Kabína Easy



FTL 35 LUXE NEES II E5 COC 2013/04

L 35 LUXE NEES II

F	<b>RÁZVOR</b>	2480
	<b>HMOTNOSTI</b>	
16,1	Celková povolená hmotnosť vozidla	3500
16,4	Celková povolená hmotnosť jazdnej súpravy	7000
14	Hmotnosť vozidla v prevádzkovom stave	2155
	Max. celková nosnosť	1345
14,1	Zaťaženie prednej / zadnej nápravy v prevádzkovom stave	1500 / 655
16,2	Max. zaťaženie prednej / zadnej nápravy	2100 / 2435
18,3	Max. hmotnosť brzdeného prívesu	3500
18,4	Max. hmotnosť nebrzdeného prívesu	750
19	Max. vertikálne zaťaženie prívesného zariadenia	140
	<b>ROZMERY</b>	
OAL	Celková dĺžka vozidla bez nadstavby	4735
FOH	Predný previs podvozku	1110
ROH	Zadný previs podvozku	1145
----	Šírka nosného rámu	700
EH	Výška hornej hrany nosného rámu	770
HH	Minimálna svetlá výška	190
OW	Šírka kabíny	1815
OH	Celková výška vozidla bez nadstavby	2150
BW	Celková šírka zadnej nápravy	1860
AW	Rozchod predných kolies	1475
CW	Rozchod zadných kolies	1425
B	Min. vzdialenosť nadstavby od osi prednej nápravy	650
12,1	Max. zadný previs nadstavby	1430
W	Min. dĺžka nadstavby	2975
W	Max. dĺžka nadstavby	3305
W (1)	Max. dĺžka nadstavby autorizovaná importérom	3442
5,1	Max. celková dĺžka homologovaná C.O.C.	5065
6,1	Max. šírka nadstavby	2275
7,1	Max. výška nadstavby	4000
	Rádus otáčania	10900

Rozmery sú uvedené v mm a hmotnosti v kg

- (1) Max. prepravné rozmery schválené importérom v súlade s min./max. zaťažením náprav.
- (2) Údaje zodpovedajú schváleným typom pre C.O.C.
- (3) Vrátane širokých držiakov zrkadiel

Vozidlo spĺňa **Normu EURO 5** nad predpísanú hodnotu na úrovni **K\***




# L 35 Luxe NEES II Kabína Easy



## MOTOR ISUZU 4JJ1 E5N

Rádový vznetový 4-valec, vstrekovanie common rail, elektronicky riadený  
Turbo s variabilnou geometriou lopatiek, medzichladič stlačeného vzduchu, ventilový rozvod DOHC

Obsah motora(cm <sup>3</sup> )	2999
Vŕtanie / zdvih (mm)	95,4/104,9
Max. výkon pri otáčkach (norma CEE)	110 kW (150HP) pri 2800 ot./min
Max. krútiaci moment v rozsahu otáčok (norma CEE)	375 Nm od 1600 do 2800 ot./min



## PLNENIE NORMY EURO 5 (nariadenie 2008/74K/CEE)

Recyklácia výukových plynov riadená EGR ventilom	Cyklus ESC g/kWh: CO=0.02 ; THC=0.02 ; Nox=1.70 ; PT=0.001
Katalyzátor a keramický filter pevných častíc	Environmentálna trieda : 0555*0874K
Automatická regenerácia DPD filtra s možnosťou manuálneho modu	Množstvo emisií CO <sub>2</sub> : 230 g/km
Redukcia pevných častíc o 90%	

## PREVODOVKA A PODVOZOK

<b>ROBOTICKÁ</b>	5-stupňová, hydrodynamická spojka s elektromagnetickým solenoidným radením prevodových stupňov, sekvenčné radenie					
<b>PREVODOVÉ STUPNE</b>	ISUZU MYY5T (robotická), rýchlosť (km/h) pri 1000 ot/min	1	5.96	3	19.13	5
		2	10.37	4	31.65	R
						6.25
<b>DIFERENCIÁL</b>	ISUZU diferenciál, voliteľné príslušenstvo s obmedzeným preklzom, prevod 4.10/1					
<b>PODVOZOK</b>	Nitovaný a skrutkovaný rámový, U profil, V x D x hrúbka steny : 180 x 65 x 4					
<b>NÁPRAVY A PRUŽENIE</b>	Predná a zadná ; listové pružiny a dvojčinné tlmiče					
<b>DISKY A PNEUMATIKY</b>	Disky : 5,50 J 16 C ; Pneumatiky 205 / 75 R 16 C ; zadná dvojmontáž					

## ĎALŠIA VÝBAVA

<b>VYBAVENIE PODVOZKU</b>	Jedno rezervné koleso s navijakom Palivová nádrž 75 L
<b>ELEKTRICKÁ VÝBAVA</b>	Alternátor 24 V – 80 A 2 dobíjateľné akumulátory 2 x 12 V – 70 Ah

## BEZPEČNOSŤ

<b>AKTÍVNA BEZPEČNOSŤ</b>	Hydraulické brzdy s podtlakovým posilňovačom, diskové s vnútorným chladením, predné Ø 293 x 40 mm, zadné Ø 275 x 30 mm Výfuková brzda Štvorkanálový brzdový systém ABS Protipreklzový systém ASR
<b>PASÍVNA BEZPEČNOSŤ</b>	Bezpečnostné pásy s predpínaním, vystužené bočné dvere, absorbčný ochranný rám kolien 2 AIR BAG SRS vodiča a spolujazdca
<b>BEZPEČNOSTNÉ ZARIADENIE</b>	Imobilizér, centrálné zamykanie dverí a diaľkové ovládanie

## KABÍNA

<b>VYKLÁPATEĽNÁ KABÍNA</b>	Pozinkovaná oceľová kabína, vyklopiteľná o 45° pre úplný prístup k motoru Nástupné schodíky, dvere s ptváraním o 90°
<b>PRVKY VÝBAVY</b>	1 miesto pre vodiča a 2 miesta pre spolujazdcov ; vzduchom odpružené sedadlo vodiča a nastaviteľná opierka hlavy FM rádio s RDS, okná s elektrickým ovládaním, vyhrievané spätné zrkadlá, tónované sklá, zadné lapače nečistôt

## VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

KLIMATIZÁCIA  
ZÁMOK DIFERENCIÁLU  
ŤAŽNÉ ZARIADENIE

## ZÁRUKA 2 ROKY BEZ OBMEDZANIA KM



Norwit Slovakia spol. s r.o., Hraničná 4533/2A, 058 01 Poprad / Staviteľská 9, 831 04 Bratislava

**Nonstop linka : 18 400, [www.isuzuslovakia.sk](http://www.isuzuslovakia.sk)**