

FT L 35 E5 COC – 2013/04

		L 35 / 25	L 35 / 28	L 35 / 33	L 35 / 25 LUXE
F	RÁZVOR	2480	2800	3350	2480
HMOTNOSTI					
16,1	Celková povolená hmotnosť vozidla	3500	3500	3500	3500
16,4	Celková povolená hmotnosť jazdnej súpravy	7000	7000	7000	7000
14	Hmotnosť vozidla v prevádzkovom stave	2085	2160	2160	2120
	Max. celková nosnosť	1415	1340	1340	1380
14,1	Zaťaženie prednej / zadnej nápravy v prevádzkovom stave	1440 / 645	1525 / 635	1525 / 635	1475 / 645
16,2	Max. zaťaženie prednej / zadnej nápravy	2100 / 2435	2100 / 2435	2100 / 2435	2100 / 2435
18,3	Max. hmotnosť brzdeného prívesu	3500	3500	3500	3500
18,4	Max. hmotnosť nebrzdeného prívesu	750	750	750	750
19	Max. vertikálne zaťaženie prívesného zariadenia	140	140	140	140
ROZMERY					
OAL	Celková dĺžka vozidla bez nadstavby	4735	5485	6035	4735
FOH	Predný previs podvozku	1110	1110	1110	1110
ROH	Zadný previs podvozku	1145	1575	1575	1145
----	Šírka nosného rámu	700	700	700	700
EH	Výška hornej hrany nosného rámu	770	770	770	770
HH	Minimálna svetlá výška	190	190	190	190
OW	Šírka kabíny	1815	1815	1815	1815
OH	Celková výška vozidla bez nadstavby	2150	2160	2160	2150
BW	Celková šírka zadnej nápravy	1860	1860	1860	1860
AW	Rozchod predných kolies	1475	1475	1475	1475
CW	Rozchod zadných kolies	1425	1425	1425	1425
B	Min. vzdialenosť nadstavby od osi prednej nápravy	650	650	650	650
12,1	Max. zadný previs nadstavby	1430	1630	1810	1430
W	Min. dĺžka nadstavby	2975	3725	4275	2975
W (2)	Max. dĺžka nadstavby	3305	3830	4490	3305
W (1)	Max. dĺžka nadstavby autorizovaná importérom	3442	3970	4878	3442
5,1	Max. celková dĺžka homologovaná C.O.C.	5065	5590	6250	5065
6,1	Max. šírka nadstavby	2275	2275	2275	2275
7,1	Max. výška nadstavby	4000	4000	4000	4000
	Rádus otáčania	10900	12860	14600	10900

Rozmery sú uvedené v mm a hmotnosti v kg


- (1) Max. prepravné rozmery schválené importérom v súlade s min./max. zaťažením náprav.
- (2) Údaje zodpovedajú schváleným typom pre C.O.C.
- (3) Vrátane širokých držiakov zrkadiel

Vozidlo spĺňa **Normu EURO 5** nad predpísanú hodnotu **na úrovni K***

MOTOR ISUZU 4JJ1 E5N

Rádový vznetový 4-valec, vstrekovanie common rail, elektronicky riadený
Turbo s variabilnou geometriou lopatiek, medzichladič stlačeného vzduchu, ventilový rozvod DOHC

Obsah motora(cm ³)	2999
Vŕtanie / zdvih (mm)	95,4/104,9
Max. výkon pri otáčkach (norma CEE)	110 kW (150HP) pri 2800 ot./min
Max. krútiaci moment v rozsahu otáčok (norma CEE)	375 Nm od 1600 do 2800 ot./min



PLNENIE NORMY EURO 5 (nariadenie 2008/74K/CEE)

Recyklácia výukových plynov riadená EGR ventilom	Cyklus ESC g/kWh: CO=0.02 ; THC=0.02 ; Nox=1.70 ; PT=0.001
Katalyzátor a keramický filter pevných častíc	Environmenálna trieda : 0555*0874K
Automatická regenerácia DPD filtra s možnosťou manuálneho modu	Množstvo emisií CO ₂ : 230 g/km
Redukcia pevných častíc o 90%	

PREVODOVKA A PODVOZOK

MECHANICKÁ	5-stupňová, jednokotúčová suchá spojka s automatickým nastavovaním, Ø 300						
PREVODOVÉ STUPNE	ISUZU MYY5T (manuálna), rýchlosť (km/h) pri 1000 ot/min	1 ^{ère} 2 ^{nde}	5..96 10.37	3 ^{ème} 4 ^{ème}	19.13 31.65	5 ^{ème} AR	43.90 6.25
DIFERENCIÁL	ISUZU diferenciál, voliteľné príslušenstvo s obmedzeným preklzom, prevod 4.10/1						
PODVOZOK	Nitovaný a skrutkovaný rámový, U profil, V x D x hrúbka steny : 180 x 65 x 4						
NÁPRAVY A PRUŽENIE	Predná a zadná ; listové pružiny a dvojčinné tlmiče						
DISKY A PNEUMATIKY	Disky : 5,50 J 16 C ; Pneumatiky 205 / 75 R 16 C ; zadná dvojmontáž						

ĎALŠIA VÝBAVA

VYBAVENIE PODVOZKU	Jedno rezervné koleso s navijakom						
	Nádrž paliva						
	<table border="1"> <tr> <td>L 35 rázvor 2480</td><td>L 35 rázvor 3350</td></tr> <tr> <td>L 35 Luxe 2480</td><td></td></tr> <tr> <td>75 L</td><td>100 L</td></tr> </table>	L 35 rázvor 2480	L 35 rázvor 3350	L 35 Luxe 2480		75 L	100 L
L 35 rázvor 2480	L 35 rázvor 3350						
L 35 Luxe 2480							
75 L	100 L						
ELEKTRICKÁ VÝBAVA	Alternátor 24 V – 80 A						
	2 dobíjateľné akumulátory 2 x 12 V – 70 Ah						

BEZPEČNOSŤ

AKTÍVNA BEZPEČNOSŤ	Hydraulické brzdy s podtlakovým posilňovačom, diskové s vnútorným chladením, predné Ø 293 x 40 mm, zadné Ø 275 x 30 mm Výfuková brzda Štvorkanálový brzdový systém ABS pre verziu L 35 Luxe Protipreklzový systém ASR pre verziu L 35 Luxe
PASÍVNA BEZPEČNOSŤ	Bezpečnostné pásy s predpínaním, vystužené bočné dvere, absorbčný ochranný rám kolien 1 AIR BAG SRS vodiča pre verziu L35 2 AIR BAG SRS vodiča a spolujazdca pre verziu L35 Luxe
BEZPEČNOSTNÉ ZARIADENIE	Imobilizér, centrálné zamykanie dverí a diaľkové ovládanie

KABÍNA

VYKLÁPATEĽNÁ KABÍNA	Pozinkovaná oceľová kabína, vyklopiteľná o 45° pre úplný prístup k motoru Nástupné schodíky, dvere s ptváraním o 90°
PRVKY VÝBAVY	1 miesto pre vodiča a 2 miesta pre spolujazdcov ; vzduchom odpružené sedadlo vodiča a nastaviteľná opierka hlavy FM rádio s RDS, okná s elektrickým ovládaním, vyhrievané spätné zrkadlá, tónované sklá, zadné lapače nečistôt

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

ABS & ASR	
VERZIA « LUXE »	ABS a 2 Air Bag pre rázvor 2480 mm
ZMENA RÁZVORU	Verzia L 35/28 predĺženie / skrátenie
KLIMATIZÁCIA	
ŤAŽNÉ ZARIADENIE	
ZÁMOK DIFERENCIÁLU	

ZÁRUKA 2 ROKY BEZ OBMEDZANIA KM