

FT L35 ADAPTOR NEES 2 E5 2013/04

ADAPTOR 28 NEES II

ADAPTOR 33 NEES II

F	RÁZVOR	2800	3350
	HMOTNOSTI		
16,1	Celková povolená hmotnosť vozidla	3500	3500
16,4	Celková povolená hmotnosť jazdnej súpravy	7000	7000
14	Hmotnosť vozidla v prevádzkovom stave	2195	2195
	Max. celková nosnosť	1305	1305
14,1	Zaťaženie prednej / zadnej nápravy v prevádzkovom stave	1565 / 630	1565 / 630
16,2	Max. zaťaženie prednej / zadnej nápravy	2100 / 2435	2100 / 2435
18,3	Max. hmotnosť brzdeného prívesu	3500	3500
18,4	Max. hmotnosť nebrzdeného prívesu	750	750
19	Max. vertikálne zaťaženie prívesného zariadenia	140	140
	ROZMERY		
OAL	Celková dĺžka vozidla bez nadstavby	5485	6035
FOH	Predný previs podvozku	1110	1110
ROH	Zadný previs podvozku	1575	1575
----	Šírka nosného rámu	700	700
EH	Výška hornej hrany nosného rámu	770	770
HH	Minimálna svetlá výška	190	190
OW	Šírka kabíny	1815	1815
OH	Celková výška vozidla bez nadstavby	2160	2160
BW	Celková šírka zadnej nápravy	1860	1860
AW	Rozchod predných kolies	1395	1395
CW	Rozchod zadných kolies	1425	1425
B	Min. vzdialenosť nadstavby od osi prednej nápravy	650	650
12,1	Max. zadný previs nadstavby	1680	1810
W	Min. dĺžka nadstavby	3725	4275
W	Max. dĺžka nadstavby	3830	4490
W (1)	Max. dĺžka nadstavby autorizovaná importérom	3970	4878
5,1	Max. celková dĺžka homologovaná C.O.C.	5590	6250
6,1	Max. šírka nadstavby	2275	2275
7,1	Max. výška nadstavby	4000	4000
	Rádus otáčania	12860	13950

Rozmery sú uvedené v mm a hmotnosti v kg


- (1) Max. prepravné rozmery schválené importérom v súlade s min./max. zaťažením náprav.
- (2) Údaje zodpovedajú schváleným typom pre C.O.C.
- (3) Vrátane širokých držiakov zrkadiel

Vozidlo spĺňa **Normu EURO 5** nad predpísanú hodnotu na úrovni **K***

MOTOR ISUZU 4JJ1 E5N

Rádový vznetový 4-valec, vstrekovanie common rail, elektronicky riadený
Turbo s variabilnou geometriou lopatiek, medzichladič stlačeného vzduchu, ventilový rozvod DOHC

Obsah motora (cm³) 2999
Vrtanie / zdvih (mm) 95,4/104,9
Max. výkon pri otáčkach (norma CEE) 110 kW (150HP) pri 2800 ot./min
Max. krútiaci moment v rozsahu otáčok (norma CEE) 375 Nm od 1600 do 2800 ot./min



PLNENIE NORMY EURO 5 (nariadenie 2008/74K/CEE)

Recyklácia výfukových plynov riadená EGR ventilom
Katalyzátor a keramický filter pevných častíc
Automatická regenerácia DPD filtra s možnosťou manuálneho modu
Redukcia pevných častíc o 90%

Cykly ESC g/kWh: CO=0.02 ; THC=0.02 ; Nox=1.70 ; PT=0.001
Environmenálna trieda : 0555*0874K
Množstvo emisií CO₂ : 230 g/km

PREVODOVKA A PODVOZOK

ROBOTICKÁ 5-stupňová, hydrodynamická spojka s elektromagnetickým solenoidným radením prevodových stupňov, sekvenčné radenie

PREVODOVÉ STUPNE	ISUZU MYY5T (robotická), rýchlosť (km/h) pri 1000 ot/min	1	5..96	3	19.13	5	43.90
		2	10.37	4	31.65	R	6.25

DIFERENCIÁL ISUZU diferenciál, voliteľné príslušenstvo s obmedzeným preklzom, prevod 4.10/1
PODVOZOK Nitovaný a skrutkovaný rámový, U profil, V x D x hrúbka steny : 180 x 65 x 4
PREDNÁ NÁPRAVA Nezávislé zavesenie predných kolies
NÁPRAVY A PRUŽENIE Predná : dvojité lichobežníkové ; vynuté pružiny a dvojčinné tlmiče ; Zadná : listové pružiny a dvojčinné tlmiče
DISKY A PNEUMATIKY Disky : 5,50 J 16 C ; Pneumatiky 205 / 75 R 16 C ; zadná dvojmontáž

ĎALŠIA VÝBAVA

VYBAVENIE PODVOZKU Jedno rezervné koleso s navijakom
Palivová nádrž 100 L

ELEKTRICKÁ VÝBAVA Alternátor 24 V – 80 A
2 dobíjateľné akumulátory 2 x 12 V – 70 Ah

BEZPEČNOSŤ

AKTÍVNA BEZPEČNOSŤ Hydraulické brzdy s podtlakovým posilňovačom, diskové s vnútorným chladením, predné Ø 293 x 40 mm, zadné Ø 275 x 30 mm
Výfuková brzda
Štvorkanálový brzdový systém ABS
Protipreklzový systém ASR

PASÍVNA BEZPEČNOSŤ Bezpečnostné pásy s predpínaním, vystužené bočné dvere, absorbčný ochranný rám kolien
1 AIR BAG SRS vodiča

BEZPEČNOSTNÉ ZARIADENIE Imobilizér, centrálné zamykanie dverí a diaľkové ovládanie

KABÍNA

VYKLÁPATEĽNÁ KABÍNA Pozinkovaná oceľová kabína, vyklopiteľná o 45° pre úplný prístup k motoru
Nástupné schodíky, dvere s pvtváraním o 90°
1 miesto pre vodiča a 2 miesta pre spolujazdcov ; vzduchom odpružené sedadlo vodiča a nastaviteľná opierka hlavy
PRVKY VÝBAVY FM rádio s RDS, okná s elektrickým ovládaním, vyhrievané spätné zrkadlá, tónované sklá, zadné lapače nečistôt

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

ZMENA RÁZVORU Verzia Adaptor 28 – skrátenie rázvoru
KLIMATIZÁCIA

ZÁMOK DIFERENCIÁLU

ŤAŽNÉ ZARIADENIE

ZÁRUKA 2 ROKY BEZ OBMEDZANIA KM