

FT L 35 E5 ADAPTOR COC – 2013/04

		ADAPTOR 25	ADAPTOR 28	ADAPTOR 33
	RÁZVOR	2480	2800	3350
	HMOTNOSTI			
16,1	Celková povolená hmotnosť vozidla	3500	3500	3500
16,4	Celková povolená hmotnosť jazdnej súpravy	7000	7000	7000
14	Hmotnosť vozidla v prevádzkovom stave	2090	2160	2160
	Max. celková nosnosť	1410	1340	1340
14,1	Zaťaženie prednej / zadnej nápravy v prevádzkovom stave	1515 / 575	1540 / 620	1540 / 620
16,2	Max. zaťaženie prednej / zadnej nápravy	2100 / 2435	2100 / 2435	2100 / 2435
18,4	Max. hmotnosť nebrzdeného prívesu	750	750	750
	ROZMERY			
OAL	Celková dĺžka vozidla bez nadstavby	4735	5485	6035
FOH	Predný previs podvozku	1110	1110	1110
ROH	Zadný previs podvozku	1145	1575	1575
----	Šírka nosného rámu	700	700	700
EH	Výška hornej hrany nosného rámu	770	770	770
HH	Minimálna svetlá výška	190	190	190
OW	Šírka kabíny	1815	1815	1815
OH	Celková výška vozidla bez nadstavby	2150	2160	2160
BW	Celková šírka zadnej nápravy	1860	1860	1860
AW	Rozchod predných kolies	1395	1395	1395
CW	Rozchod zadných kolies	1425	1425	1425
B	Min. vzdialenosť nadstavby od osi prednej nápravy	650	650	650
12,1	Max. zadný previs nadstavby	1430	1680	1810
W	Min. dĺžka nadstavby	2975	3725	4275
W	Max. dĺžka nadstavby	3305	3830	4490
W (1)	Max. dĺžka nadstavby autorizovaná importérom	3442	3970	4878
5,1	Max. celková dĺžka homologovaná C.O.C.	5065	5590	6250
6,1	Max. šírka nadstavby	2275	2275	2275
7,1	Max. výška nadstavby	4000	4000	4000
	Rádus otáčania	10250	12860	13950

Rozmery sú uvedené v mm a hmotnosti v kg


- (1) Max. prepravné rozmery schválené importérom v súlade s min./max. zaťažením náprav.
- (2) Údaje zodpovedajú schváleným typom pre C.O.C.
- (3) Vrátane širokých držiakov zrkadiel

Vozidlo spĺňa Normu EURO 5 nad predpísanú hodnotu na úrovni K*

MOTOR ISUZU 4JJ1 E5N

Rádový vznetrový 4-valec, vstrekovanie common rail, elektronicky riadený
Turbo s variabilnou geometriou lopatiek, medzichladič stlačeného vzduchu, ventilový rozvod DOHC

Obsah motora (cm³) 2999
Vŕtanie / zdvih (mm) 95,4/104,9
Max. výkon pri otáčkach (norma CEE) 110 kW (150HP) pri 2800 ot./min
Max. krútiaci moment v rozsahu otáčok (norma CEE) 375 Nm od 1600 do 2800 ot./min



PLNENIE NORMY EURO 5 (nariadenie 2008/74K/CEE)

Recyklácia výfukových plynov riadená EGR ventilom
Katalyzátor a keramický filter pevných častíc
Automatická regenerácia DPD filtra s možnosťou manuálneho modu
Redukcia pevných častíc o 90%

Cykly ESC g/kWh: CO=0.02 ; THC=0.02 ; Nox=1.70 ; PT=0.001
Environmenálna trieda : 0555*0874K
Množstvo emisií CO₂ : 230 g/km

PREVODOVKA A PODVOZOK

MECHANICKÁ 5-stupňová, jednokotúčová suchá spojka s automatickým nastavovaním, Ø 300

PREVODOVÉ STUPNE ISUZU MYY5T (manuálna), rýchlosť (km/h) pri 1000 ot/min

1	5..96	3	19.13	5	43.90
2	10.37	4	31.65	R	6.25

DIFERENCIÁL ISUZU diferenciál, voliteľné príslušenstvo s obmedzeným preklzom, prevod 4.10/1

PODVOZOK Nitovaný a skrutkovaný rámový, U profil, V x D x hrúbka steny : 180 x 65 x 4

NÁPRAVY A PRUŽENIE Predná : dvojité lichobežníkové ; vynuté pružiny a dvojčinné tlmiče ; Zadná : listové pružiny a dvojčinné tlmiče

DISKY A PNEUMATIKY Disky : 5,50 J 16 C ; Pneumatiky 205 / 75 R 16 C ; zadná dvojmontáž

ĎALŠIA VÝBAVA

VYBAVENIE PODVOZKU Jedno rezervné koleso s navijakom

Nádrž paliva	Empt. 2480 75 L	Empt. 3350 100 L
--------------	--------------------	---------------------

ELEKTRICKÁ VÝBAVA Alternátor 24 V – 80 A
2 dobíjateľné akumulátory 2 x 12 V – 70 Ah

BEZPEČNOSŤ

AKTÍVNA BEZPEČNOSŤ Hydraulické brzdy s podtlakovým posilňovačom, diskové s vnútorným chladením, predné Ø 293 x 40 mm, zadné Ø 275 x 30 mm
Výfuková brzda

PASÍVNA BEZPEČNOSŤ Bezpečnostné pásy s predpínaním, vystužené bočné dvere, absorbčný ochranný rám kolien
1 AIR BAG SRS vodiča

BEZPEČNOSTNÉ ZARIADENIE Imobilizér, centrálné zamykanie dverí a diaľkové ovládanie

KABÍNA

VYKLÁPATEĽNÁ KABÍNA Pozinkovaná oceľová kabína, vyklopiteľná o 45° pre úplný prístup k motoru
Nástupné schodíky, dvere s pŕváraním o 90°

PRVKY VÝBAVY 1 miesto pre vodiča a 2 miesta pre spolujazdcov ; vzduchom odpružené sedadlo vodiča a nastaviteľná opierka hlavy
FM rádio s RDS, okná s elektrickým ovládaním, vyhrievané spätné zrkadlá, tónované sklá, zadné lapače nečistôt

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

ABS & ASR Štvorkanálový brzdový systém ABS a protipreklzový systém ASR
ZMENA RÁZVORU Verzia Adaptor 28 – skrátenie rázvoru

KLIMATIZÁCIA
ŤAŽNÉ ZARIADENIE
ZÁMOK DIFERENCIÁLU

ZÁRUKA 2 ROKY BEZ OBMEDZANIA KM