

FT N 35 E5 2013/04

N 35 / 28

N 35 / 34

N 35 / 38

F	RÁZVOR	2800	3395	3845
	HMOTNOSTI			
16,1	Celková povolená hmotnosť vozidla	3500	3500	3500
16,4	Celková povolená hmotnosť jazdnej súpravy	7000	7000	7000
14	Hmotnosť vozidla v prevádzkovom stave	2280	2310	2340
	Max. celková nosnosť	1220	1190	1160
14,1	Zaťaženie prednej / zadnej nápravy v prevádzkovom stave	1645 / 635	1665 / 645	1685 / 655
16,2	Max. zaťaženie prednej / zadnej nápravy	2100 / 2435	2100 / 2435	2100 / 2435
18,3	Max. hmotnosť brzdeného prívesu	3500	3500	3500
18,4	Max. hmotnosť nebrzdeného prívesu	750	750	750
19	Max. vertikálne zaťaženie prívesného zariadenia	140	140	140
	ROZMERY			
OAL	Celková dĺžka vozidla bez nadstavby	5255	6100	6550
FOH	Predný previs podvozku	1110	1110	1110
ROH	Zadný previs podvozku	1345	1595	1595
----	Šírka nosného rámu	750	750	750
EH	Výška hornej hrany nosného rámu	770	770	770
HH	Minimálna svetlá výška	170	170	170
OW	Šírka kabíny	2040	2040	2040
OH	Celková výška vozidla bez nadstavby	2225	2220	2220
BW	Celková šírka zadnej nápravy	1915	1915	1915
AW	Rozchod predných kolies	1680	1680	1680
CW	Rozchod zadných kolies	1485	1485	1485
B	Min. vzdialenosť nadstavby od osi prednej nápravy	650	650	650
12,1	Max. zadný previs nadstavby	1640	1885	2300
W	Min. dĺžka nadstavby	3495	4340	4790
W	Max. dĺžka nadstavby	3770	4615	5495
W (1)	Max. dĺžka nadstavby autorizovaná importérom	3970	4952	5694
5,1	Max. celková dĺžka homologovaná C.O.C.	5530	6375	7255
6,1	Max. šírka nadstavby	2500	2500	2500
7,1	Max. výška nadstavby	4000	4000	4000
	Rádus otáčania	10100	13000	N.A.

Rozmery sú uvedené v mm a hmotnosti v kg


- (1) Max. prepravné rozmery schválené importérom v súlade s min./max. zaťažením náprav.
- (2) Údaje zodpovedajú schváleným typom pre C.O.C.
- (3) Vrátane širokých držiakov zrkadiel

Vozidlo spĺňa **Normu EURO 5** nad predpísanú hodnotu na úrovni **K***

MOTOR ISUZU 4JJ1 E5N

Rádový vznetový 4-valec, vstrekovanie common rail, elektronicky riadený
Turbo s variabilnou geometriou lopatiek, medzichladič stlačeného vzduchu, ventilový rozvod DOHC

Obsah motora(cm ³)	2999
Vŕtanie / zdvih (mm)	95,4/104,9
Max. výkon pri otáčkach (norma CEE)	110 kW (150HP) pri 2800 ot./min
Max. krútiaci moment v rozsahu otáčok (norma CEE)	375 Nm od 1600 do 2800 ot./min



PLNENIE NORMY EURO 5 (nariadenie 2008/74K/CEE)

Recyklácia výfukových plynov riadená EGR ventilom
Katalyzátor a keramický filter pevných častíc
Automatická regenerácia DPD filtra s možnosťou manuálneho modu
Redukcia pevných častíc o 90%

Cyklus ESC g/kWh: CO=0.02 ; THC=0.02 ; Nox=1.70 ; PT=0.001
Environmenálna trieda : 0555*0874K
Množstvo emisií CO₂ : 230 g/km

PREVODOVKA A PODVOZOK

ROBOTICKÁ	5-stupňová, hydrodynamická spojka s elektromagnetickým solenoidným radením prevodových stupňov, sekvenčné radenie					
PREVODOVÉ STUPNE	ISUZU MYY5T (robotická), rýchlosť (km/h) pri 1000 ot/min	1	5..96	3	19.13	5
		2	10.37	4	31.65	R
DIFERENCIÁL	ISUZU diferenciál, voliteľné príslušenstvo s obmedzeným preklzom, prevod 4.10/1					
PODVOZOK	Nitovaný a skrutkovaný rámový, U profil, V x D x hrúbka steny : 214 x 70 x 5					
NÁPRAVY A PRUŽENIE	Predná a zadná ; listové pružiny a dvojčinné tlmiče					
DISKY A PNEUMATIKY	Disky : 5,50 J 16 C ; Pneumatiky 205 / 75 R 16 (C 110 / 108 Q); zadná dvojmontáž					

ĎALŠIA VÝBAVA

VYBAVENIE PODVOZKU	Jedno rezervné koleso s navijakom Palivová nádrž 100 L
ELEKTRICKÁ VÝBAVA	Alternátor 24 V – 80 A 2 dobíjateľné akumulátory 2 x 12 V – 90 Ah

BEZPEČNOSŤ

AKTÍVNA BEZPEČNOSŤ	Hydraulické brzdy s podtlakovým posilňovačom, diskové s vnútorným chladením, predné Ø 293 x 40 mm, zadné Ø 275 x 30 mm Výfuková brzda Štvorkanálový brzdový systém ABS Protipreklzový systém ASR
PASÍVNA BEZPEČNOSŤ	Bezpečnostné pásy s predpínaním, vystužené bočné dvere, absorbčný ochranný rám kolien 2 AIR BAG SRS vodiča a spolujazdca
BEZPEČNOSTNÉ ZARIADENIE	Imobilizér, centrálné zamykanie dverí a diaľkové ovládanie

KABÍNA

VYKLÁPATEĽNÁ KABÍNA	Pozinkovaná oceľová kabína, vyklápateľná o 45° pre úplný prístup k motoru Nástupné schodíky, dvere s ptváraním o 90°
PRVKY VÝBAVY	1 miesto pre vodiča a 2 miesta pre spolujazdcov ; vzduchom odpružené sedadlo vodiča a nastaviteľná opierka hlavy FM rádio s RDS, okná s elektrickým ovládaním, vyhrievané spätné zrkadlá, tónované sklá, zadné lapače nečistôt

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

ZMENA RÁZVORU	Verzia 38 – predĺženie rázvoru za príplatok
KLIMATIZÁCIA	
ZÁMOK DIFERENCIÁLU	
ŤAŽNÉ ZARIADENIE	

ZÁRUKA 2 ROKY BEZ OBMEDZANIA KM