

FT P 75 COC E5 2013-04

P 75 / 29

P 75 / 34

P 75 / 38

F	RÁZVOR	2900	3365	3815
---	--------	------	------	------

	HMOTNOSTI			
16,1	Celková povolená hmotnosť vozidla	7500	7500	7500
16,4	Celková povolená hmotnosť jazdnej súpravy	11000	11000	11000
14	Hmotnosť vozidla v prevádzkovom stave	2810	2830	2870
	Max. celková nosnosť	4690	4670	4630
14,1	Zaťaženie prednej / zadnej nápravy v prevádzkovom stave	1860 / 950	1880 / 950	1900 / 970
16,2	Max. zaťaženie prednej / zadnej nápravy	3100 / 6000	3100 / 6000	3100 / 6000
18,3	Max. hmotnosť brzdeného prívesu	3500	3500	3500
18,4	Max. hmotnosť nebrzdeného prívesu	750	750	750
19	Max. vertikálne zaťaženie prívesného zariadenia	140	140	140
	ROZMERY			
OAL	Celková dĺžka vozidla bez nadstavby	5520	5985	6635
FOH	Predný previs podvozku	1110	1110	1110
ROH	Zadný previs podvozku	1510	1510	1710
----	Šírka nosného rámu	850	850	850
EH	Výška hornej hrany nosného rámu	800	800	800
HH	Minimálna svetlá výška	205	205	205
OW	Šírka kabíny	2040	2040	2040
OH	Celková výška vozidla bez nadstavby	2265	2265	2265
BW	Celková šírka zadnej nápravy	2115	2115	2115
AW	Rozchod predných kolies	1680	1680	1680
CW	Rozchod zadných kolies	1650	1650	1650
B	Min. vzdialenosť nadstavby od osi prednej nápravy	710	710	710
12,1	Max. zadný previs nadstavby	1740	1825	2015
W	Min. dĺžka nadstavby	3700	4165	4815
W	Max. dĺžka nadstavby	3930	4535	5185
W (1)	Max. dĺžka nadstavby autorizovaná importérom	4075	4842	5585
5,1	Max. celková dĺžka homologovaná C.O.C.	5750	6355	7005
6,1	Max. šírka nadstavby	2500	2500	2500
7,1	Max. výška nadstavby	4000	4000	4000
	Rádus otáčania	10300	12800	14200

Rozmery sú uvedené v mm a hmotnosti v kg


- (1) Max. prepravné rozmery schválené importérom v súlade s min./max. zaťažením náprav.
- (2) Údaje zodpovedajú schváleným typom pre C.O.C.
- (3) Vrátane širokých držiakov zrkadiel

Vozidlo spĺňa **Normu EURO 5** nad predpísanú hodnotu **na úrovni K***

MOTOR ISUZU 4JJ1 E5N

Rádový vznetový 4-valec, vstrekovanie common rail, elektronicky riadený
Turbo s variabilnou geometriou lopatiek, medzichladič stlačeného vzduchu, ventilový rozvod SOHC

Obsah motora(cm³) 5193
Vrtanie / zdvih (mm) 115 / 125
Max. výkon pri otáčkach (norma CEE) 140 kW (190HP) pri 2600 ot./min
Max. krútiaci moment v rozsahu otáčok (norma CEE) 513 Nm od 1600 do 2600 ot./min



PREVODOVKA A PODVOZOK

MECHANICKÁ	6-stupňová, jednokotúčová suchá spojka s automatickým nastavovaním, Ø 325							
PREVODOVÉ STUPNE	ISUZU MZZ6S (manuálna), rýchlosť (km/h) pri 1000ot/min	1	5.37	3	17.41	5	34.23	R 5.37
		2	9.09	4	25.26	6	43.77	
DIFERENCIÁL	ISUZU diferenciál, voliteľné príslušenstvo s obmedzeným preklzom, prevod 4.10/1							
PODVOZOK	Nitovaný a skrutkovaný rámový, U profil, V x D x hrúbka steny : 214 x 70 x 6							
NÁPRAVY A PRUŽENIE	Predná a zadná ; listové pružiny a dvojčinné tlmiče							
DISKY A PNEUMATIKY	Disky : 6,00 J 17,5 ; Pneumatiky 215 / 75 R 17,5; zadná dvojmontáž							

ĎALŠIA VÝBAVA

VYBAVENIE PODVOZKU	Jedno rezervné koleso s navijakom Nádrž paliva 100 L
ELEKTRICKÁ VÝBAVA	Alternátor 24 V – 80 A 2 dobíjateľné akumulátory 2 x 12 V – 90 Ah Tachograf číselný

BEZPEČNOSŤ

AKTÍVNA BEZPEČNOSŤ	Hydraulické brzdy s podtlakovým posilňovačom, vpredu diskové s vnútorným chladením, predné Ø 310 x 42 mm, zadné bubnové Ø 320 x 100 mm Výfuková brzda Štvorkanálový brzdový systém ABS Protipreklzový systém ASR Obmedzovač rýchlosti na 90 km/h
PASÍVNA BEZPEČNOSŤ	Bezpečnostné pásy s predpínaním, vystužené bočné dvere, absorbčný ochranný rám kolien 2 AIR BAG SRS vodiča a spolujazdca
BEZPEČNOSTNÉ ZARIADENIE	Imobilizér, centrálné zamykanie dverí a diaľkové ovládanie

KABÍNA

VYKLÁPATEĽNÁ KABÍNA	Pozinkovaná oceľová kabína, vyklopiteľná o 45° pre úplný prístup k motoru Nástupné schodíky, dvere s ptváraním o 90°
PRVKY VÝBAVY	1 miesto pre vodiča a 2 miesta pre spolujazdcov ; vzduchom odpružené sedadlo vodiča a nastaviteľná opierka hlavy FM rádio s RDS, okná s elektrickým ovládaním, vyhrievané spätné zrkadlá, tónované sklá, zadné lapače nečistôt

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

ZMENA RÁZVORU	Verzia P75/29 – skrátenie rázvoru za príplatok
----------------------	--

KLIMATIZÁCIA

ŤAŽNÉ ZARIADENIE

ZÁMOK DIFERENCIÁLU

ZÁRUKA 2 ROKY BEZ OBMEDZENIA KM