

FT P 75 NEES2 COC E5 2013-04

P 75 / 29 NEES II

P 75 / 34 NEES II

P 75 / 38 NEES II

P 75 / 44 NEES II

F	RÁZVOR	2900	3365	3815	4475
	<b>HMOTNOSTI</b>				
16,1	Celková povolená hmotnosť vozidla	7500	7500	7500	7500
16,4	Celková povolená hmotnosť jazdnej súpravy	11000	11000	11000	11000
14	Hmotnosť vozidla v prevádzkovom stave	2845	2865	2905	2940
	Max. celková nosnosť	4655	4635	4595	4560
14,1	Zaťaženie prednej / zadnej nápravy v prevádzkovom stave	1885 / 960	1905 / 960	1925 / 980	1945 / 995
16,2	Max. zaťaženie prednej / zadnej nápravy	3100 / 6000	3100 / 6000	3100 / 6000	3100 / 6000
18,3	Max. hmotnosť brzdeného prívesu	3500	3500	3500	3500
18,4	Max. hmotnosť nebrzdeného prívesu	750	750	750	750
19	Max. vertikálne zaťaženie prívesného zariadenia	140	140	140	140
	<b>ROZMERY</b>				
OAL	Celková dĺžka vozidla bez nadstavby	5520	5985	6635	7815
FOH	Predný previs podvozku	1110	1110	1110	1110
ROH	Zadný previs podvozku	1510	1510	1710	2230
----	Šírka nosného rámu	850	850	850	850
EH	Výška hornej hrany nosného rámu	800	800	800	800
HH	Minimálna svetlá výška	205	205	205	205
OW	Šírka kabíny	2040	2040	2040	2040
OH	Celková výška vozidla bez nadstavby	2265	2265	2265	2265
BW	Celková šírka zadnej nápravy	2115	2115	2115	2115
AW	Rozchod predných kolies	1680	1680	1680	1680
CW	Rozchod zadných kolies	1650	1650	1650	1650
B	Min. vzdialenosť nadstavby od osi prednej nápravy	710	710	710	710
12,1	Max. zadný previs nadstavby	1740	1825	2015	2545
W	Min. dĺžka nadstavby	3700	4165	4815	5995
W	Max. dĺžka nadstavby	3930	4535	5185	6365
W (1)	Max. dĺžka nadstavby autorizovaná importérom	4075	4842	5585	6674
5,1	Max. celková dĺžka homologovaná C.O.C.	5750	6355	7005	8185
6,1	Max. šírka nadstavby	2500	2500	2500	2500
7,1	Max. výška nadstavby	4000	4000	4000	4000
	Rádus otáčania	10300	12800	14200	16200

Rozmery sú uvedené v mm a hmotnosti v kg


- (1) Max. prepravné rozmery schválené importérom v súlade s min./max. zaťažením náprav.
- (2) Údaje zodpovedajú schváleným typom pre C.O.C.
- (3) Vrátane širokých držiakov zrkadiel

**Vozidlo spĺňa Normu EURO 5 nad predpísanú hodnotu na úrovni K\***

### MOTOR ISUZU 4JJ1 E5N

Rádový vznetový 4-valec, vstrekovanie common rail, elektronicky riadený  
Turbo s variabilnou geometriou lopatiek, medzichladič stlačeného vzduchu, ventilový rozvod SOHC

Obsah motora (cm<sup>3</sup>) 5193  
Vrtanie / zdvih (mm) 115 / 125  
Max. výkon pri otáčkach (norma CEE) 140 kW (190HP) pri 2600 ot./min  
Max. krútiaci moment v rozsahu otáčok (norma CEE) 513 Nm od 1600 do 2600 ot./min



### PREVODOVKA A PODVOZOK

<b>ROBOTICKÁ</b>	6-stupňová, hydrodynamická spojka s elektromagnetickým solenoidným radením prevodových stupňov, sekvenčné radenie							
<b>PREVODOVÉ STUPNE</b>	ISUZU MZZ6F (robotická), rýchlosť (km/h) pri 1000ot/min	1	5.37	3	17.41	5	34.23	R 5.37
		2	9.09	4	25.26	6	43.77	
<b>DIFERENCIÁL</b>	ISUZU diferenciál, voliteľné príslušenstvo s obmedzeným preklzom, prevod 4.10/1							
<b>PODVOZOK</b>	Nitovaný a skrutkovaný rámový, U profil, V x D x hrúbka steny : 214 x 70 x 6							
<b>NÁPRAVY A PRUŽENIE</b>	Predná a zadná ; listové pružiny a dvojčinné tlmiče							
<b>DISKY A PNEUMATIKY</b>	Disky : 6,00 J 17,5 ; Pneumatiky 215 / 75 R 17,5; zadná dvojmontáž							

### ĎALŠIA VÝBAVA

<b>VYBAVENIE PODVOZKU</b>	Jedno rezervné koleso s navijakom Nádrž paliva 100 L
<b>ELEKTRICKÁ VÝBAVA</b>	Alternátor 24 V – 80 A 2 dobíjateľné akumulátory 2 x 12 V – 90 Ah Tachograf číselný

### BEZPEČNOSŤ

<b>AKTÍVNA BEZPEČNOSŤ</b>	Hydraulické brzdy s podtlakovým posilňovačom, vpredu diskové s vnútorným chladením, predné Ø 310 x 42 mm, zadné bubnové Ø 320 x 100 mm Výfuková brzda Štvorkanálový brzdový systém ABS Protipreklzový systém ASR Obmedzovač rýchlosti na 90 km/h Tempomat a palubný počítač
<b>PASÍVNA BEZPEČNOSŤ</b>	Bezpečnostné pásy s predpínaním, vystužené bočné dvere, absorbčný ochranný rám kolien 2 AIR BAG SRS vodiča a spolujazdca
<b>BEZPEČNOSTNÉ ZARIADENIE</b>	Imobilizér, centrálné zamykanie dverí a diaľkové ovládanie

### KABÍNA

<b>VYKLÁPATEĽNÁ KABÍNA</b>	Pozinkovaná oceľová kabína, vyklopiteľná o 45° pre úplný prístup k motoru Nástupné schodíky, dvere s pŕváraním o 90°
<b>PRVKY VÝBAVY</b>	1 miesto pre vodiča a 2 miesta pre spolujazdcov ; vzduchom odpružené sedadlo vodiča a nastaviteľná opierka hlavy FM rádio s RDS, okná s elektrickým ovládaním, vyhrievané spätné zrkadlá, tónované sklá, zadné lapače nečistôt, tempomat, palubný počítač

### VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

<b>ZMENA RÁZVORU</b>	Verzia P75/29 – skrátenie rázvoru za príplatok
<b>KLIMATIZÁCIA</b>	
<b>ŤAŽNÉ ZARIADENIE</b>	
<b>ZÁMOK DIFERENCIÁLU</b>	

## ZÁRUKA 2 ROKY BEZ OBMEDZANIA KM