

FT P 60 NEES2 E5 2013-04

P 60 / 34 NEES II

P 60 / 38 NEES II

F	RÁZVOR	3395	3845
	HMOTNOSTI		
16,1	Celková povolená hmotnosť vozidla	6200	6200
16,4	Celková povolená hmotnosť jazdnej súpravy	9700	9700
14	Hmotnosť vozidla v prevádzkovom stave	2505	2545
	Max. celková nosnosť	3695	3655
14,1	Zaťaženie prednej / zadnej nápravy v prevádzkovom stave	1655 / 850	1680 / 865
16,2	Max. zaťaženie prednej / zadnej nápravy	3100 / 4600	3100 / 4600
18,3	Max. hmotnosť brzdeného prívesu	3500	3500
18,4	Max. hmotnosť nebrzdeného prívesu	750	750
19	Max. vertikálne zaťaženie prívesného zariadenia	140	140
	ROZMERY		
OAL	Celková dĺžka vozidla bez nadstavby	6100	6750
FOH	Predný previs podvozku	1110	1110
ROH	Zadný previs podvozku	1595	1795
----	Šírka nosného rámu	750	750
EH	Výška hornej hrany nosného rámu	800	800
HH	Minimálna svetlá výška	205	205
OW	Šírka kabíny	2040	2040
OH	Celková výška vozidla bez nadstavby	2230	2235
BW	Celková šírka zadnej nápravy	1990	1990
AW	Rozchod predných kolies	1680	1680
CW	Rozchod zadných kolies	1525	1525
B	Min. vzdialenosť nadstavby od osi prednej nápravy	650	650
12,1	Max. zadný previs nadstavby	1885	2085
W	Min. dĺžka nadstavby	4340	4990
W	Max. dĺžka nadstavby	4555	5265
W (1)	Max. dĺžka nadstavby autorizovaná importérom	4952	5694
5,1	Max. celková dĺžka homologovaná C.O.C.	6375	7025
6,1	Max. šírka nadstavby	2500	2500
7,1	Max. výška nadstavby	4000	4000
	Rádus otáčania	13000	15100

Rozmery sú uvedené v mm a hmotnosti v kg


- (1) Max. prepravné rozmery schválené importérom v súlade s min./max. zaťažením náprav.
- (2) Údaje zodpovedajú schváleným typom pre C.O.C.
- (3) Vrátane širokých držiakov zrkadiel

Vozidlo spĺňa Normu EURO 5 nad predpísanú hodnotu na úrovni K*

MOTOR ISUZU 4JJ1 E5N

Rádový vznetový 4-valec, vstrekovanie common rail, elektronicky riadený
Turbo s variabilnou geometriou lopatiek, medzichladič stlačeného vzduchu, ventilový rozvod DOHC

Obsah motora (cm³) 2999
Vŕtanie / zdvih (mm) 95,4/104,9
Max. výkon pri otáčkach (norma CEE) 110 kW (150HP) pri 2800 ot./min
Max. krútiaci moment v rozsahu otáčok (norma CEE) 375 Nm od 1600 do 2800 ot./min



PREVODOVKA A PODVOZOK

ROBOTICKÁ	6-stupňová, hydrodynamická spojka s elektromagnetickým solenoidným radením prevodových stupňov, sekvenčné radenie							
PREVODOVÉ STUPNE	ISUZU MZZ6S (robotická), rýchlosť (km/h) pri 1000 ot./min	1	5.15	3	16.55	5	30.81	R 5.40
		2	8.97	4	23.75	6	40.59	
DIFERENCIÁL	ISUZU diferenciál, voliteľné príslušenstvo s obmedzeným preklzom, prevod 4.10/1							
PODVOZOK	Nitovaný a skrutkovaný rámový, U profil, V x D x hrúbka steny : 214 x 70 x 6							
NÁPRAVY A PRUŽENIE	Predná a zadná ; listové pružiny a dvojčinné tlmiče							
DISKY A PNEUMATIKY	Disky : 6,00 J 17,5 ; Pneumatiky 215 / 75 R 17,5; zadná dvojmontáž							

ĎALŠIA VÝBAVA

VYBAVENIE PODVOZKU	Jedno rezervné koleso s navijakom Nádrž paliva 100 L
ELEKTRICKÁ VÝBAVA	Alternátor 24 V – 80 A 2 dobíjateľné akumulátory 2 x 12 V – 90 Ah Tachograf číselný

BEZPEČNOSŤ

AKTÍVNA BEZPEČNOSŤ	Hydraulické brzdy s podtlakovým posilňovačom, diskové s vnútorným chladením, predné Ø 310 x 42 mm, zadné bubnové Výfuková brzda Štvorkanálový brzdový systém ABS Protipreklzový systém ASR Obmedzovač rýchlosti na 90 km/h
PASÍVNA BEZPEČNOSŤ	Bezpečnostné pásy s predpínaním, vystužené bočné dvere, absorbčný ochranný rám kolien 2 AIR BAG SRS vodiča a spolujazdca
BEZPEČNOSTNÉ ZARIADENIE	Imobilizér, centrálné zamykanie dverí a diaľkové ovládanie

KABÍNA

VYKLÁPATEĽNÁ KABÍNA	Pozinkovaná oceľová kabína, vyklopiteľná o 45° pre úplný prístup k motoru Nástupné schodíky, dvere s pŕváraním o 90° 1 miesto pre vodiča a 2 miesta pre spolujazdcov ; vzduchom odpružené sedadlo vodiča a nastaviteľná opierka hlavy
PRVKY VÝBAVY	FM rádio s RDS, okná s elektrickým ovládaním, vyhrievané spätné zrkadlá, tónované sklá, zadné lapače nečistôt

OPTIONS & ACCESSOIRES

KLIMATIZÁCIA	
ŤAŽNÉ ZARIADENIE	
ZÁMOK DIFERENCIÁLU	

ZÁRUKA 2 ROKY BEZ OBMEDZANIA KM