

P 50 E5 COC 2013/04

P 50 / 34

F	<b>RÁZVOR</b>	3395
---	---------------	------

	<b>HMOTNOSTI</b>	
16,1	Celková povolená hmotnosť vozidla	5020
16,4	Celková povolená hmotnosť jazdnej súpravy	8520
14	Hmotnosť vozidla v prevádzkovom stave	2330
	Max. celková nosnosť	2690
14,1	Zaťaženie prednej / zadnej nápravy v prevádzkovom stave	1590 / 740
16,2	Max. zaťaženie prednej / zadnej nápravy	2100 / 3980
18,3	Max. hmotnosť brzdeného prívesu	3500
18,4	Max. hmotnosť nebrzdeného prívesu	750
19	Max. vertikálne zaťaženie prívesného zariadenia	140
	<b>ROZMERY</b>	
OAL	Celková dĺžka vozidla bez nadstavby	6100
FOH	Predný previs podvozku	1110
ROH	Zadný previs podvozku	1595
----	Šírka nosného rámu	750
EH	Výška hornej hrany nosného rámu	770
HH	Minimálna svetlá výška	190
OW	Šírka kabíny	2040
OH	Celková výška vozidla bez nadstavby	2220
BW	Celková šírka zadnej nápravy	1915
AW	Rozchod predných kolies	1680
CW	Rozchod zadných kolies	1485
B	Min. vzdialenosť nadstavby od osi prednej nápravy	650
12,1	Max. zadný previs nadstavby	1885
W	Min. dĺžka nadstavby	4530
W	Max. dĺžka nadstavby	4555
W (1)	Max. dĺžka nadstavby autorizovaná importérom	4952
5,1	Max. celková dĺžka homologovaná C.O.C.	6375
6,1	Max. šírka nadstavby	2500
7,1	Max. výška nadstavby	4000
	Rádus otáčania	13000

Rozmery sú uvedené v mm a hmotnosti v kg


- (1) Max. prepravné rozmery schválené importérom v súlade s min./max. zaťažením náprav.
- (2) Údaje zodpovedajú schváleným typom pre C.O.C.
- (3) Vrátane širokých držačov zrkadiel

**Vozidlo spĺňa Normu EURO 5 nad predpísanú hodnotu na úrovni K\***

### MOTOR ISUZU 4JJ1 E5N

Rádový vznetový 4-valec, vstrekovanie common rail, elektronicky riadený  
Turbo s variabilnou geometriou lopatiek, medzichladič stlačeného vzduchu, ventilový rozvod DOHC

Obsah motora(cm <sup>3</sup> )	2999
Vrtanie / zdvih (mm)	95,4/104,9
Max. výkon pri otáčkach (norma CEE)	110 kW (150HP) pri 2800 ot./min
Max. krútiaci moment v rozsahu otáčok (norma CEE)	375 Nm od 1600 do 2800 ot./min



### PREVODOVKA A PODVOZOK

**MECHANICKÁ** 5-stupňová, jednokotúčová suchá spojka s automatickým nastavovaním, Ø 300

PREVODOVÉ STUPNE	ISUZU MYY5T (manuálna), rýchlosť (km/h) pri 1000 ot/min	1	5.96	3	19.13	5	43.90
		2	10.37	4	31.65	R	6.25

**DIFERENCIÁL** ISUZU diferenciál, voliteľné príslušenstvo s obmedzeným preklzom, prevod 4.10/1  
**PODVOZOK** Nitovaný a skrutkovaný rámový, U profil, V x D x hrúbka steny : 214 x 70 x 5  
**NÁPRAVY A PRUŽENIE** Predná a zadná ; listové pružiny a dvojčinné tlmiče  
**DISKY A PNEUMATIKY** Disky : 5,50 J 16 C ; Pneumatiky 205 / 75 R 16 C (110 / 108 Q); zadná dvojmontáž

### ĎALŠIA VÝBAVA

**VYBAVENIE PODVOZKU** Jedno rezervné koleso s navijakom  
Nádrž paliva 100 L

**ELEKTRICKÁ VÝBAVA** Alternátor 24 V – 80 A  
2 dobíjateľné akumulátory 2 x 12 V – 70 Ah  
Tachograf číselný

### BEZPEČNOSŤ

**AKTÍVNA BEZPEČNOSŤ** Hydraulické brzdy s podtlakovým posilňovačom, diskové s vnútorným chladením, predné Ø 293 x 40 mm, zadné Ø 275 x 30 mm  
Výfuková brzda  
Štvorkanálový brzdový systém ABS  
Protipreklzový systém ASR  
Obmedzovač rýchlosti na 90 km/h

**PASÍVNA BEZPEČNOSŤ** Bezpečnostné pásy s predpínaním, vystužené bočné dvere, absorbčný ochranný rám kolien  
2 AIR BAG SRS vodiča a spolujazdca

**BEZPEČNOSTNÉ ZARIADENIE** Imobilizér, centrálné zamykanie dverí a diaľkové ovládanie

### KABÍNA

**VYKLÁPATEĽNÁ KABÍNA** Pozinkovaná oceľová kabína, vyklopiteľná o 45° pre úplný prístup k motoru  
Nástupné schodíky, dvere s ptváraním o 90°  
1 miesto pre vodiča a 2 miesta pre spolujazdcov ; vzduchom odpružené sedadlo vodiča a nastaviteľná opierka hlavy  
**PRVKY VÝBAVY** FM rádio s RDS, okná s elektrickým ovládaním, vyhrievané spätné zrkadlá, tónované sklá, zadné lapače nečistôt

### VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

**KLIMATIZÁCIA**

**ŤAŽNÉ ZARIADENIE**

**ZÁMOK DIFERENCIÁLU**

## ZÁRUKA 2 ROKY BEZ OBMEDZANIA KM