

FT P 75 CC NEES2 COC E5 2013-04

		P 75 / 34 CC NEES II	P 75 / 44 CC NEES II
F	RÁZVOR	3365	4475
HMOTNOSTI			
16,1	Celková povolená hmotnosť vozidla	7500	7500
16,4	Celková povolená hmotnosť jazdnej súpravy	11000	11000
14	Hmotnosť vozidla v prevádzkovom stave	3125	3175
	Max. celková nosnosť	4375	4325
14,1	Zaťaženie prednej / zadnej nápravy v prevádzkovom stave	2085 / 1040	2125 / 1050
16,2	Max. zaťaženie prednej / zadnej nápravy	3100 / 6000	3100 / 6000
18,3	Max. hmotnosť brzdeného prívesu	3500	3500
18,4	Max. hmotnosť nebrzdeného prívesu	750	750
19	Max. vertikálne zaťaženie prívesného zariadenia	140	140
ROZMERY			
OAL	Celková dĺžka vozidla bez nadstavby	5985	7815
FOH	Predný previs podvozku	1110	1110
ROH	Zadný previs podvozku	1510	2230
----	Šírka nosného rámu	850	850
EH	Výška hornej hrany nosného rámu	800	800
HH	Minimálna svetlá výška	205	205
OW	Šírka kabíny	2040	2040
OH	Celková výška vozidla bez nadstavby	2260	2260
BW	Celková šírka zadnej nápravy	2115	2115
AW	Rozchod predných kolies	1680	1680
CW	Rozchod zadných kolies	1650	1650
B	Min. vzdialenosť nadstavby od osi prednej nápravy	1700	1700
12,1	Max. zadný previs nadstavby	1680	2545
W	Min. dĺžka nadstavby	3345	5005
W	Max. dĺžka nadstavby	3685	5375
W (1)	Max. dĺžka nadstavby autorizovaná importérom	3852	5684
5,1	Max. celková dĺžka homologovaná C.O.C.	6495	8185
6,1	Max. šírka nadstavby	2500	2500
7,1	Max. výška nadstavby	4000	4000
	Rádus otáčania	12800	16200

Rozmery sú uvedené v mm a hmotnosti v kg


- (1) Max. prepravné rozmery schválené importérom v súlade s min./max. zaťažením náprav.
- (2) Údaje zodpovedajú schváleným typom pre C.O.C.
- (3) Vrátane širokých držiakov zrkadiel

Vozidlo spĺňa **Normu EURO 5** nad predpísanú hodnotu **na úrovni K\***

### MOTOR ISUZU 4JJ1 E5N

Rádový vznetový 4-valec, vstrekovanie common rail, elektronicky riadený  
Turbo s variabilnou geometriou lopatiek, medzichladič stlačeného vzduchu, ventilový rozvod SOHC

Obsah motora(cm <sup>3</sup> )	5193
Vrtanie / zdvih (mm)	115 / 125
Max. výkon pri otáčkach (norma CEE)	140 kW (190HP) pri 2600 ot./min
Max. krútiaci moment v rozsahu otáčok (norma CEE)	513 Nm od 1600 do 2600 ot./min



### PREVODOVKA A PODVOZOK

<b>ROBOTICKÁ</b>	6-stupňová, hydrodynamická spojka s elektromagnetickým solenoidným radením prevodových stupňov, sekvenčné radenie							
<b>PREVODOVÉ STUPNE</b>	ISUZU MZZ6F (manuálna), rýchlosť (km/h) pri 1000ot/min	1	5.37	3	17.41	5	34.23	R 5.37
		2	9.09	4	25.26	6	43.77	
<b>DIFERENCIÁL</b>	ISUZU diferenciál, voliteľné príslušenstvo s obmedzeným preklzom, prevod 4.10/1							
<b>PODVOZOK</b>	Nitovaný a skrutkovaný rámový, U profil, V x D x hrúbka steny : 214 x 70 x 6							
<b>NÁPRAVY A PRUŽENIE</b>	Predná a zadná ; listové pružiny a dvojčinné tlmiče							
<b>DISKY A PNEUMATIKY</b>	Disky : 6,00 J 17,5 ; Pneumatiky 215 / 75 R 17,5; zadná dvojmontáž							

### ĎALŠIA VÝBAVA

<b>VYBAVENIE PODVOZKU</b>	Jedno rezervné koleso s navijakom Nádrž paliva 100 L
<b>ELEKTRICKÁ VÝBAVA</b>	Alternátor 24 V – 80 A 2 dobijateľné akumulátory 2 x 12 V – 90 Ah Tachograf číselný

### BEZPEČNOSŤ

<b>AKTÍVNA BEZPEČNOSŤ</b>	Hydraulické brzdy s podtlakovým posilňovačom, vpredu diskové s vnútorným chladením, predné Ø 310 x 42 mm, zadné bubnové Ø 320 x 100 mm Výfuková brzda Štvorkanálový brzdový systém ABS Protipreklzový systém ASR Obmedzovač rýchlosti na 90 km/h Tempomat a palubný počítač
<b>PASÍVNA BEZPEČNOSŤ</b>	Bezpečnostné pásy s predpínaním, vystužené bočné dvere, absorbčný ochranný rám kolien 2 AIR BAG SRS vodiča a spolujazdca
<b>BEZPEČNOSTNÉ ZARIADENIE</b>	Imobilizér, centrálné zamykanie dverí a diaľkové ovládanie

### KABÍNA

<b>DVOJITÁ KABÍNA</b>	Pozinkovaná oceľová kabína, fixná – prístup k motoru cez servisné otvory v kabíne Nástupné schodíky, dvere s otváraním o 90° predná rada - 1 miesto pre vodiča a 2 miesta pre spolujazdcov; zadná rada – 4 miesta pre posádku ; vzduchom odpružené sedadlo vodiča a nastaviteľná opierka hlavy
<b>PRVKY VÝBAVY</b>	FM rádio s RDS, okná s elektrickým ovládaním, vyhrievané spätné zrkadlá, tónované sklá, zadné lapače nečistôt

### VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

<b>ZMENA RÁZVORU</b>	Verzia P75/34 – skrátenie rázvoru za príplatok
<b>KLIMATIZÁCIA</b>	
<b>ŤAŽNÉ ZARIADENIE</b>	
<b>ZÁMOK DIFERENCIÁLU</b>	

## ZÁRUKA 2 ROKY BEZ OBMEDZANIA KM