

*Zetor*

# ANTAR

8441 ZETOR

Zetor

SÍLA  
ODOLNOST  
EFEKTIVITA

Traktor je Zetor. Od roku 1946.



## ANTAR

MODEL	Jednotky	Z 6421/41	Z 7421/41	Z 8421/41
<b>MOTOR</b>				
Typ		Zetor 7204 Zetor 7602	Zetor 1104 Zetor 7802	Zetor 1204
Homologovaný výkon 2000/25	kW/HP	48/65	57/78 55/75	65/89
Jmenovité otáčky	1/min.	2200		
Počet válců		4		
Plnění		turbodmychadlo/atmosférický motor		
Vrtání/zdvih	mm	105/120		
Obsah válců	cm <sup>3</sup>	4 156		
Točivý moment max./převýšení	Nm/%	271/31 246/18	317/30 260/18	371/32
<b>SPOJKA</b>				
Typ		suchá, hydraulicky ovládaná, dvě lamely		
Rozměr	mm	310		
Organika		2,41		
<b>PŘEVODOVKA</b>				
Typ		mechanická		
Řazení		standard – částečně synchronizované na přání – plně synchronizované		
Počet převodových stupňů		10/2, 12/12 (s reverzací)		
Rychlost	km/hod.	30		
<b>VÝVODOVÝ HŘÍDEL (PTO)</b>				
Typ		nezávislý/závislý		
Otáčky	1/min.	standard – 540 na přání – 540/1000		
<b>HYDRAULIKA</b>				
Typ		snímání přes horní táhlo		
Tříbodový závěs		kategorie II		
Ovládání		polohová, silová a smíšená regulace		
Zvedací síla	kN	32		
Pracovní tlak	MPa	18		
Dodávka čerpadla hydrauliky	l/min.	40		

MODEL	Jednotky	Z 6421/41	Z 7421/41	Z 8421/41
<b>DALŠÍ PARAMETRY</b>				
Pohon kol		2WD/4WD		
Pracoviště řidiče		kabrio, ROPS se stříškou		
Řízení		hydrostatické, Danfoss OSPC 100 ON		
Vzduchový filtr		suchý se dvěma vložkami		
Hmotnost závaží	kg	přední 120, zadní 90		
Brzdy		mokrý, diskové, hydraulicky ovládané		
Přední náprava 4WD		úhel natočení 55°		
Zadní náprava		portálová, mechanické ovládání uzávěrky		
Sluneční stříška		sluneční stříška/sluneční stříška s bezpečnostním rámem		
<b>ROZMĚRY</b>				
Hmotnost 2WD/4WD	kg	2750/3100		
Délka	mm	3853		
Šířka	mm	1910		
Výška 2WD/4WD	mm	2684/2692		
Rozvor 2WD/4WD	mm	2321/2308		
Světlá výška 2WD/4WD	mm	490/402	490/417	
Přední kola 2WD/4WD		7,50–16/11,2–24		7,50–16/12,4–24
Zadní kola		16,9–30		



### KAPOTÁŽ

Traktory ZETOR Antar mají třídílnou kapotáž s pevným horním dílem a odnímatelnými bočnicemi. Umožňuje tak dobrý přístup k motoru a jeho jednoduchou údržbu.

MODELŮ ANTAR JSOU PRODEJNÉ V ZEMÍCH, KDE PLATÍ EMISNÍ NORMY STAGE II A NIŽŠÍ. PROTO NEJSOU URČENY PRO TRH EVROPSKÉ UNIE.



Jednoduše ovladatelné traktory se snadnou údržbou, spolehlivé i v těch nejtěžších podmínkách.



### MOTOR

Traktory Antar jsou poháněny vlastní řadou motorů ZETOR, které plní emisní stupeň Stage II. Vyznačují se především kvalitním výkonem, ale i jednoduchou údržbou a nízkými provozními náklady.

Traktor je vybaven pro provoz v prašném prostředí suchým vzduchovým filtrem s dvou-  
stupňovým čištěním s cyklónovou funkcí. V zemích s teplejším klimatem je oblíben i díky  
zvýšenému výkonu chladicí soustavy.

### PŘEVODOVKA

Převodovka je nabízena plně nebo částečně synchronizovaná s počtem rychlostí 10+2 nebo 12+12.

65

75

85

[www.zetor.com](http://www.zetor.com)  
[zetor@zetor.com](mailto:zetor@zetor.com)

DEALER