

Zetor

PROXIMA PLUS

SÍLA
ODOLNOST
EFEKTIVITA

Traktor je Zetor. Od roku 1946.





PROXIMA PLUS PROVEDENÍ AGRO

MODEL	Jednotky	90	100	110
MOTOR				
Typ Stage III A		Zetor 1205	Zetor 1005	Zetor 1305
Typ Stage III B		Zetor 1206	Zetor 1006	Zetor 1306
Homologovaný výkon 2000/25	kW/HP	64,3/87	70,4/96	78,4/106
Jmenovité otáčky	1/min.	2200		
Počet válců		4		
Počet ventilů		8		
		16		
Plnění		turbodmychadlo		
Vrtání/zdvih	mm	105/120		
Obsah válců	cm ³	4 156		
Točivý moment max./převýšení	Nm/%	371/32	401/31	451/32
			429/39	461/35
SPOJKA				
Typ		suchá, jednodamelová, hydraulicky ovládaná		
Rozměr	mm	310		
Lamela		kovokeramika		
PŘEVODOVKA				
Typ		mechanická s 2° násobičem, reverzační		
Řazení		plně synchronizované		
Počet převodových stupňů		vpřed 16/16 vzad		
Rychlost	km/hod.	40 (na přání 30)		
VÝVODOVÝ HŘÍDEL				
Typ		nezávislý / závislý, mokrá vícelamelová spojka		
Otáčky zadního VH	1/min.	540/1000 s výměnnými koncovkami (na přání 540/540E)		
Otáčky předního VH	1/min.	1000		
HYDRAULIKA				
Typ		mechanická regulační s regulací polohovou, smíšenou a silovou		
Tříbodový závěs		kategorie II		
Zvedací síla na konci spodních táhel	kN	42		
Pracovní tlak	MPa	19		
Dodávka čerpadla hydrauliky	l/min.	50		
Vnější vývody		standard 6+1, na přání 4+1		
Závěsy		modulární systém závěsů CBM – etážový rychlostavitelný s automatickou hubicí a závěsem pro 1nápravový přívěs		

MODEL	Jednotky	90	100	110
KABINA				
Klimatizace		manuální		
Sedadlo		Grammer Maximo Standard		
Sedadlo spolujezdce		standard		
Kouřová skla		standard		
Volant		sklopný a výsuvný		
DALŠÍ PARAMETRY				
Řízení		hydrostatické		
Brzdy provozní/parkovací		mokrý diskové, hydraulicky ovládané/mechanicky ovládané		
Odkapové rychlospojky		standard		
Brzdy přívěsu		1+2 hadicové vzduchotlaké		
ROZMĚRY				
Hmotnost	kg	4 331		4 651
Délka	mm	3 790		
Šířka přes zadní blatníky	mm	1 910		
Výška k ústí výfuku	mm	2 723	2 748	
Rozvor	mm	2 328		
Přední kola		12,4R24		13,6R24
Zadní kola		16,9R34		18,4R34



DALŠÍ VÝBAVA NA PŘÁNÍ



- alternativní kombinace předních a zadních kol pneu, disková kola
- alternativní přední a zadní závaží
- alternativní sedadla řidiče
- pevný volant
- uhlíkové filtry
- autorádio
- výstražný maják
- přední tříbodový závěs
- přední vývodový hřídel s ot. vpravo nebo vlevo
- alternativní závěsy – modulární systém CBM
- hydraulické brzdy přívěsu
- vyhřívané zadní sklo a zrcátka
- příprava pro rádio

90

100

110

Zetor

PROXIMA PLUS



Všestranné, spolehlivé a hospodárné traktory střední výkonové kategorie.



MOTOR

Motory využití v traktorech Proxima Plus nabízejí výkonové rozpětí od 90 do 110 koní. S rostoucím výkonem roste i efektivita motorů vzhledem k vynaloženým provozním nákladům. Motory jsou konstruovány s viskózní spojkou ventilátoru, což přispívá k ekologickému provozu i snížení hluchosti.

PŘEVODOVKA

Reverzační s dvoustupňovým násobičem. Je plně synchronizovaná a nabízí 16 rychlostí dopředu i vzad. Traktory Proxima Plus se tak stávají zajímavou variantou i pro práci s předním nakladačem. PTO je ovládané elektrohydraulicky s otáčkami 540/1000 a na přání 540/540E.

KABINA

Nabízí dostatek pracovního prostoru pro práci i odložení pracovního náčiní, vyhřívána zrcátka a zadní sklo. Velký důraz je také kladen na dostatečné osvětlení, které tak prodlouží dobu, po kterou je traktor schopný pracovat.

PODVOZEK

Traktory Proxima, Proxima Plus i Proxima Power využívají jednotné portály zadních náprav. Oproti předchozímu řešení došlo k navýšení nosnosti na 5000 kg a traktor jde tak patřičně zatížit pro maximální využití síly motoru.

90

100

110

www.zetor.com

zetor@zetor.com

DEALER