

*Zetor*

# PROXIMA POWER

SÍLA  
ODOLNOST  
EFEKTIVITA

Traktor je Zetor. Od roku 1946.





## PROXIMA POWER PROVEDENÍ AGRO

MODEL	Jednotky	90	100	110	120
<b>MOTOR</b>					
Typ Stage III A		Zetor 1205	Zetor 1005	Zetor 1305	Zetor 1405
Typ Stage III B		Zetor 1206	Zetor 1006	Zetor 1306	Zetor 1406
Homologovaný výkon 2000/25	kW/HP	64,3/87	70,4/96	78,4/106	86,2/117
Jmenovité otáčky	1/min.	2200			
Počet válců		4			
Počet ventilů		8			
		16			
Plnění		turbodmychadlo			
Vrtání/zdvih	mm	105/120			
Obsah válců	cm <sup>3</sup>	4 156			
Točivý moment max./převýšení	Nm/%	371/32	401/31	451/32	491/31
			429/39	461/35	493/32
<b>REVERZACE</b>					
Typ		vícelamelové mokré spojky			
Ovládání		elektrohydraulické			
<b>PŘEVODOVKA</b>					
Typ		mechanická s 3° automatickým násobičem, reverzační			
Řazení		plně synchronizované			
Počet převodových stupňů		vpřed 24/24 vzad			
Rychlost	km/hod.	40			
<b>VÝVODOVÝ HŘÍDEL</b>					
Typ		nezávislý/závislý, mokrá vícelam. spojka, s 3° volbou náběhu			
Otáčky zadního VH	1/min.	540/1000 (na přání 540/540E)			
Otáčky předního VH	1/min.	1000			
<b>HYDRAULIKA</b>					
Typ		mechanická regulační s regulací polohovou, smíšenou a silovou			
Tříbodový závěs		kategorie II			
Zvedací síla na konci spodních táhel	kN	42			
Pracovní tlak	MPa	19			
Dodávka čerpadla hydrauliky	l/min.	50			
Vnější vývody		standard 6 + 1, na přání 4 + 1			
Závěsy		modulární systém závěsů CBM – etážový rychlostavitelný s automatickou hubicí a závěsem pro 1nápravový přívěs			

MODEL	Jednotky	90	100	110	120
<b>KABINA</b>					
Klimatizace				manuální	
Sedadlo			Grammer Maximo Standard		
Sedadlo spolujezdce			standard		
Kouřová skla			standard		
Volant			sklopný a výsuvný		
<b>DALŠÍ PARAMETRY</b>					
Řízení			hydrostatické		
Brzdy provozní/parkovací		mokrý diskové, hydraulicky ovládané/mechanicky ovládané			
Brzdy přívěsu		1+2 hadicové vzduchotlaké			
Odkapové rychlospojky		standard			
<b>ROZMĚRY</b>					
Hmotnost	kg	4331		4651	
Délka	mm	3905			
Šířka přes zadní blatníky	mm	1910			
Výška k ústí výfuku	mm	2723		2738	
Rozvor	mm	2442			
Přední kola		12,4R24		13,6R24	
Zadní kola		16,9R34		18,4R34	



## DALŠÍ VÝBAVA NA PŘÁNÍ



- alternativní kombinace předních a zadních kol pneu, disková kola
- alternativní přední a zadní závaží
- alternativní sedadla řidiče
- pevný volant
- uhlíkové filtry
- autorádio
- výstražný maják
- přední tříbodový závěs
- přední vývodový hřídel s ot. vpravo nebo vlevo
- alternativní závěsy – modulární systém CBM
- hydraulické brzdy přívěsu
- vyhřívané zadní sklo a zrcátka
- příprava pro rádio

90

100

110

120

# Zetor

PROXIMA POWER



Mnohostranné,  
komfortní  
a produktivní  
traktory střední  
výkonové  
kategorie.



#### MOTOR

Traktory Proxima Power jsou vybaveny spolehlivými a úspornými motory ZETOR s velmi širokým rozpětím výkonnosti od 88 do 117 koní.

#### PŘEVODOVKA

Nová koncepce převodovek 24+24 s třístupňovým násobičem má elektrohydraulické řazení reverzace pod zatížením ovládané páčkou umístěnou pod volantem. Vývodový hřídel s možností otáčení vpravo nebo vlevo je ovládaný elektrohydraulicky s otáčkami 540/1000 a na přání 540/540E. Automatické řazení násobiče v závislosti na otáčkách motoru a možnost volby režimů rozběhu zadního vývodového hřídele jsou další výhody pro vás.

#### KABINA

U originálních kabin je velký důraz kladen na bezpečnost a ergonomii (i pro osoby většího vzrůstu jsou kabiny pohodlné). Kabina má kouřová skla ve standardu, sedadlo spolujezdce i nastavitelný volant.

#### PODVOZEK

Oceníte kvalitní mokré, diskové brzdy. Díky dimenzování brzdových lamel s dostatečnou rezervou (8 lamel) dochází k minimálnímu opotřebení při vysoké účinnosti brzd.

90

100

110

120

[www.zetor.com](http://www.zetor.com)

[zetor@zetor.com](mailto:zetor@zetor.com)

DEALER